

DETECTOR DE GAZ METAN

SECOR 779



Imagine aprox. 1:1

105



Pentru sisteme de detecție centralizate
Conceput să se conecteze la o instalație de detecție, semnalizare și alarmare (centrală de alarmare)."



Calibrare digitală
Fiecare senzor în parte își setează pragul de alarmare la concentrații prestabilite de gaz



Fără alarme false
Fiind calibrat digital cu înaltă acuratețe din fabrică, alarmează numai în cazul unui pericol real



Instalare flexibilă
Poate fi instalat atât vertical, pe perete, cât și orizontal, pe tavan.



Instalare ușoară
Detectorul se fixează ușor, prin înfiletare scurtă pe soclul cu terminale, fără desfacerea carcasei.



Auto-diagnostic
Sistem de auto-diagnoză pentru verificarea bunei funcționări a detectorului



Buton dedicat Test/Reset
Pentru testarea periodică a funcționării sau întreruperea stării de alarmă.



Alarmă intensă - vizuală și acustică
În caz de pericol, alarma emite peste 85 db la 1m, dublată de semnalul luminos al LEDului.



Prietenos cu mediul înconjurător
Sustenabilitate certificată GOLD de către EcoVadis, în primele 3% din topul global per industrie.



Siguranță atestată
Proiectat și fabricat după standardul EN-50194-1, pe o linie de producție la standarde certificate de organisme internaționale independente



Fabricat în România, din 1999
Inovăm, fabricăm și perfecționăm de peste 23 de ani în domeniul detecției de gaz, din Baia Mare, Maramureș

Senzor: Semiconductor SnO₂

Tensiune de alimentare: 12V AC/DC,
24V AC/DC sau 230V AC

Putere consumată : 12V curent stand-by: Max. 20 mA
Curent alarmă: Max. 50 mA

Curent de sarcină contact releu: 12V: max. 2A
220V: max. 0.5A

Gaz detectat: metan

Interval de alarmare: 3% - 20% LIE

Alarmă: sonor: buzzer piezoelectric

optic: LED roșu

ieșire contact releu: COM/NO sau COM/NC

Funcționare normală: LED roșu intermitent

Durata de viață a senzorului: 5 ani

Temperatura de lucru: -10°C ÷ +40°C

Umiditate (fără condensare): 20% - 90% rh

Material carcasă: plastic ABS 768, VL 94V0

Culoare: Alb

Dimensiuni: varianta 12V: 105mm x 50mm (D x h)
varianta 220V: 105mm x 62mm (D x h)

Greutate: varianta 12V: 175g

varianta 220V: 250g

www.primatech.ro



PRIMATECH

calitate în siguranță

© Primatech srl

Asistență tehnică: +40 262 218 384



Management
System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018

www.tuv.com
ID 9105075849



FP-SM-AIR 0821