

Date tehnice pentru produs: IU070126--

PDU 19", 8xSchuko+prot suprat, profALU 1U, cablu 2m, RAL7035



SCHRACK-Info

Sockets:

- 8x socket outlets with earthing contact with overvoltage protection
- DIN 49 440, examined: VDE0620-1;
- 2-pole with earthing contact;
- 16A/3680W, AC250V, IP20;
- colour similar RAL7035, 35° turned;
- Width: 438mm
- Depth: 47mm
- Maximum ambient temperature for passive PDUs in operation: 40°C

Power supply:

- non rewirable, Endcaps riveted, inside wiring without euro terminal
- 2,0m H05VV-F 3G1,5mm² grey

Profile:

- 1U, ALU, anodized
- Length: 438,5mm

Plastic material:

- RAL7035, PA6, fibre glass 30%, Glow wire test up to 850°C; V1, Insert pots: halogen-free

Overvoltage protection:

- SPD type 3, Uc 250V~, IL 16A, Ip 6,5kA
- Protection level Up: L-N: 2,0 kV; L/N-PE: 1,5 kV
- Ta ≤25ns

Mounting brackets:

- Steel sheet
- For fixing in 4 positions each 90°

Extent of delivery:

- 1 x PDU
- 2x mounting brackets

Fișe tehnice

Lățime netă (mm)	438,00
Înălțime (mm)	44,00
Adâncime netă (mm)	47,00
Masă netă (kg.)	0,87
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	5
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	40
Culoare	RAL 7035 (Gri deschis)

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
PDU 19", 8xSchuko+prot suprat, profALU 1U, cablu 2m,RAL7035	IU070126
Accesorii opționale	
Suport PDU pentru dulapuri DS și DSZ cu lățime de 800 mm, 1U 1 pereche = 2 buc.	DSPDU010
Suport PDU pentru dulapuri DSS cu lățimea de 600 și 800mm, 1U 1 pereche = 2 buc.	DSSPDU010
Suport PDU pentru dulapuri DSS cu lățimea de 600 și 800mm, 2U 1 pereche = 2 buc.	DSSPDU021
Powercord Schuko - C13 female, Black, 1.8m	Q7130121
Powercord Schuko - C13 female, Black, 3m	Q7130059
Cablu alimentare Schuko - C13 mamă 90°, negru, 5m	Q7170732
Cablu de alimentare, Euro - Euro8, negru, 1,8m	Q7172506
Powercord, Schuko - C5 (Triangle) female, Black, 1.8m	Q7172902