

Descriere: Raft fix pentru cabinete rack de perete cu adâncime de 600mm, cu prindere în 4 puncte pentru stabilitate. Suprafața perforată permite circulația aerului sub echipamente. Sarcină maximă 60kg (greutate distribuită). Material: oțel laminat la rece (SPCC), finisaj vopsit în câmp electrostatic, culoare negru RAL 9004; accesorii de montaj incluse.

Nume produs	Raft fix 425mm pentru rack perete 600mm, sarcina 60kg, negru RAL9004
Brand	DATEUP
Categorie	Rack-uri și accesorii / Rafturi și sertare
Tip produs	Raft fix
Cod produs	9801130161
Compatibilitate cabinet	Adâncime 600 mm; montaj: Perete (cabinet rack de perete)



1. Caracteristici Generale & Funcționale

Parametru	Valoare
Tip produs	Raft fix
Sarcină maximă	60 kg (greutate distribuită uniform)
Compatibilitate cabinet	Rack de perete, adâncime 600 mm
Sistem de fixare	Prindere în 4 puncte
Suprafață	Perforată – ventilație pasivă
Accesorii montaj	Incluse

2. Caracteristici Mecanice și Materiale

Parametru	Valoare
Adâncime utilă raft	425 mm
Culoare	Negru (RAL 9004)
Material	Oțel laminat la rece (SPCC)
Finisaj	Vopsire în câmp electrostatic
Greutate	2,2 kg
Montaj	Perete – în cabinet rack de perete

3. Aplicații recomandate

- Echipamente de rețea non-rackabile de dimensiuni medii/mari
- Sisteme de monitorizare (NVR/DVR) și unități de stocare
- Surse de alimentare neîntreruptibile (UPS) și baterii externe
- Cabinete Dateup de perete cu adâncime de 600mm

4. Instrucțiuni / recomandări de instalare

- Montați raftul pe profilele verticale ale cabinetului, conform poziției dorite; utilizați toate cele 4 puncte de prindere.
- Strângeți elementele de fixare uniform și verificați alinierea/orizontalitatea înainte de încărcare.

- Nu depășiți sarcina maximă de 60 kg și distribuiți greutatea uniform pe suprafața raftului.
- Asigurați un spațiu minim pentru ventilație și evitați obturarea perforațiilor cu materiale sau cabluri.

5. Avantaje pentru utilizator

- Prindere în 4 puncte – reduce riscul de înclinare în rack-urile de perete
- Suprafață perforată – ajută la disiparea căldurii sub echipamente
- Adâncime utilă 425mm – spațiu de cablare disponibil în spatele raftului
- Construcție din oțel SPCC, vopsit electrostatic – rezistență la uzură și coroziune

Notă: Valorile de sarcină se consideră pentru greutate distribuită uniform. Respectați specificațiile cabinetului rack utilizat.