

Descriere: Raft fix pentru cabinete rack de perete cu adâncime totală 450mm, destinat organizării echipamentelor non-rackabile (ex. DVR/NVR, routere, surse). Fixare în 4 puncte pentru stabilitate, sarcină maximă 60kg (greutate distribuită uniform). Suprafață perforată pentru ventilație pasivă. Material: oțel laminat la rece (SPCC), finisaj vopsit în câmp electrostatic, culoare negru RAL 9004; accesorii de montaj incluse.



Nume produs	Raft fix 275mm pentru rack perete 450mm, sarcina 60kg, negru RAL9004
Brand	DATEUP
Categorie	Rack-uri și accesorii / Rafturi și sertare
Tip produs	Raft fix
Cod produs	9801130171
Compatibilitate cabinet	Adâncime 450 mm; montaj: Perete (cabinet rack de perete)

1. Caracteristici Generale & Funcționale

Parametru	Valoare
Tip produs	Raft fix
Sarcină maximă	60 kg (greutate distribuită uniform)
Compatibilitate cabinet	Rack de perete, adâncime totală 450 mm
Sistem de fixare	Prindere în 4 puncte
Suprafață	Perforată – ventilație pasivă
Accesorii montaj	Incluse (șuruburi + piulițe)

2. Caracteristici Mecanice și Materiale

Parametru	Valoare
Adâncime raft	275 mm
Culoare	Negru (RAL 9004)
Material	Oțel laminat la rece (SPCC)
Finisaj	Vopsire în câmp electrostatic
Montaj	Perete – în cabinet rack de perete

3. Aplicații recomandate

- Echipamente grele sau voluminoase de până la 60kg
- Cabinete Dateup de perete (wall-mount) cu adâncime 450mm
- Sisteme DVR/NVR, UPS-uri, stații de alimentare sau baterii externe

4. Instrucțiuni / recomandări de instalare

- Montați raftul pe profilele verticale ale cabinetului, conform poziției dorite; utilizați toate cele 4 puncte de prindere.
- Strângeți elementele de fixare uniform și verificați alinierea/orizontalitatea înainte de încărcare.
- Nu depășiți sarcina maximă de 60 kg și distribuiți greutatea uniform pe suprafața raftului.
- Asigurați un spațiu minim pentru ventilație și evitați obturarea perforațiilor cu materiale sau cabluri.

5. Avantaje pentru utilizator

- Prindere în 4 puncte – stabilitate superioară față de polițe în consolă
- Suprafață perforată – favorizează circulația aerului în cabinetul de perete
- Adâncime 275mm – spațiu disponibil pentru cablare și închiderea ușii cabinetului
- Oțel SPCC vopsit electrostatic – rezistență la uzură și coroziune

Notă: Valorile de sarcină se consideră pentru greutate distribuită uniform. Respectați specificațiile cabinetului rack utilizat.