

Descriere: Raft mobil (glisant) 19" pentru montaj pe 1U în cabine rack de podea cu adâncime de 600mm. Permite extragerea echipamentelor pentru acces și mentenanță, cu fixare în 4 puncte pe profile față/spate. Sarcină maximă 60kg (greutate distribuită). Suprafață perforată pentru flux de aer, construcție din oțel SPCC și finisaj vopsit electrostatic (negru RAL 9004); set de montaj inclus.

Nume produs	Raft mobil 19" 1U 366mm pentru rack podea 600mm, sarcina 60kg, negru RAL9004
Brand	DATEUP
Categorie	Rack-uri și accesorii / Rafturi și sertare
Tip produs	Raft mobil / glisant (Sliding Shelf)
Înălțime montaj	1U
Cod produs	9801130291
Compatibilitate cabinet	Adâncime 600 mm; montaj: Pardoseală (cabinet rack de podea)



1. Caracteristici Generale & Funcționale

Parametru	Valoare
Tip produs	Raft mobil / glisant (Sliding Shelf)
Înălțime montaj	1U
Standard rack	19"
Sarcină maximă	60 kg (greutate distribuită)
Compatibilitate cabinet	Rack de podea, adâncime 600 mm
Sistem de fixare	Prindere în 4 puncte (profile față/spate)

2. Caracteristici Mecanice și Materiale

Parametru	Valoare
Adâncime utilă raft	366 mm
Suprafață	Perforată
Sistem glisare	Șine culisante metalice
Material	Oțel laminat la rece (SPCC)
Finisaj / culoare	Vopsit electrostatic, negru (RAL 9004)
Greutate	3,7 kg

3. Aplicații recomandate

- Tastaturi, monitoare sau console de control non-rackabile
- Echipamente ce necesită acces periodic la conectica din spate
- DVR-uri, servere mici sau stații de lucru în cabinete de 600mm
- Configurații Dateup de podea unde este necesară flexibilitate în mentenanță

4. Instrucțiuni / recomandări de instalare

- Montați raftul pe profilele verticale ale cabinetului, conform poziției dorite; utilizați toate cele 4 puncte de prindere.

- Strângeți elementele de fixare uniform și verificați alinierea/orizontalitatea înainte de încărcare.
- Nu depășiți sarcina maximă de 60 kg și distribuiți greutatea uniform pe suprafața raftului.
- Pentru rafturile mobile: verificați culisarea liberă pe șine și lăsați slack suficient pentru cabluri (cablaj flexibil).
- Asigurați un spațiu minim pentru ventilație și evitați obturarea perforațiilor cu materiale sau cabluri.

5. Avantaje pentru utilizator

- Acces rapid la echipamente prin culisare – intervenții fără demontare completă
- Prindere în 4 puncte – stabilitate inclusiv la extragere parțială
- Suprafață perforată – contribuie la răcirea echipamentelor
- Montaj pe 1U în rack 19" – integrare standard în cabinete

Notă: Valorile de sarcină se consideră pentru greutate distribuită uniform. Respectați specificațiile cabinetului rack utilizat.