

Descriere: Raft mobil (glisant) 19" pentru montaj pe 1U în cabinete rack de podea cu adâncime de 1000mm. Echipat cu șine telescopice de înaltă rezistență, permite extragerea echipamentelor adânci pentru mentenanță. Fixarea în 4 puncte asigură stabilitate, iar sarcina maximă este 60kg (greutate distribuită). Suprafață perforată; material oțel SPCC, finisaj vopsit electrostatic (negru RAL 9004); accesorii de montaj incluse.



Nume produs	Raft mobil 19" 1U 741mm pentru rack podea 1000mm, sarcina 60kg, negru RAL9004
Brand	DATEUP
Categorie	Rack-uri și accesorii / Rafturi și sertare
Tip produs	Raft mobil / glisant (Sliding Shelf)
Înălțime montaj	1U
Cod produs	9801130321
Compatibilitate cabinet	Adâncime 1000 mm; montaj: Pardoseală (cabinet rack de podea)

1. Caracteristici Generale & Funcționale

Parametru	Valoare
Tip produs	Raft mobil / glisant (Sliding Shelf)
Înălțime montaj	1U
Standard rack	19"
Sarcină maximă	60 kg (greutate distribuită uniform)
Compatibilitate cabinet	Rack de podea, adâncime 1000 mm
Sistem de fixare	Prindere în 4 puncte (profile față/spate)

2. Caracteristici Mecanice și Materiale

Parametru	Valoare
Adâncime utilă raft	741 mm
Suprafață	Perforată
Sistem glisare	Șine telescopice metalice
Material	Oțel laminat la rece (SPCC)
Finisaj / culoare	Vopsit electrostatic, negru (RAL 9004)
Greutate	6,8 kg

3. Aplicații recomandate

- Servere non-rackabile adânci și stații de lucru voluminoase
- Unități de stocare date (NAS/SAN) și console KVM
- Echipamente de testare/laborator ce necesită acces frecvent la porturi
- Cabinete Dateup de podea de 1000mm unde eficiența spațiului este prioritară

4. Instrucțiuni / recomandări de instalare

- Montați raftul pe profilele verticale ale cabinetului, conform poziției dorite; utilizați toate cele 4 puncte de prindere.
- Strângeți elementele de fixare uniform și verificați alinierea/orizontalitatea înainte de încărcare.
- Nu depășiți sarcina maximă de 60 kg și distribuiți greutatea uniform pe suprafața raftului.
- Pentru rafturile mobile: verificați culisarea liberă pe șine și lăsați slack suficient pentru cabluri (cablaj flexibil).
- Asigurați un spațiu minim pentru ventilație și evitați obturarea perforațiilor cu materiale sau cabluri.

5. Avantaje pentru utilizator

- Cursă lungă de glisare – acces la conectica din spate fără demontare
- Prindere în 4 puncte – reduce riscul de deformare la extensie
- Suprafață perforată – sprijină circulația aerului în rack
- Adâncime utilă 741mm – optimizat pentru cabinet 1000mm și echipamente adânci

Notă: Valorile de sarcină se consideră pentru greutate distribuită uniform. Respectați specificațiile cabinetului rack utilizat.