

**DATEUP**

## FIȘĂ TEHNICĂ PRODUS

Modul ventilație plafon (roof) pentru rack de podea, 2 ventilatoare, cablu interconectabil, 220–240V AC, negru RAL 9004 – DATEUP (9801130741)



Imagine produs

**Descriere:** Modul de ventilație pentru plafon, cu 2 ventilatoare, proiectat pentru montaj în partea superioară (top cover) a cabinetelor rack de podea DATEUP (compatibilitate indicată pentru gamele MS2/MS3). Asigură evacuarea aerului cald din zona superioară a cabinetului, fără a ocupa unități (U) în interiorul rack-ului. Alimentarea se face la 220–240V AC, iar modulul este livrat cu cablu de alimentare interconectabil.

|             |                                                                |
|-------------|----------------------------------------------------------------|
| Nume produs | Modul ventilație plafon 2 ventilatoare + cablu interconectabil |
| Brand       | DATEUP                                                         |
| Categorie   | Rack-uri și accesorii → Ventilatoare și termostate             |
| Tip produs  | Ventilator rack (Roof Fan Unit)                                |
| Cod produs  | 9801130741                                                     |
| UM          | BUC                                                            |

|                    |                                         |
|--------------------|-----------------------------------------|
| Montare            | În tavanul cabinetului (top cover)      |
| Compatibilitate    | Cabinete rack de podea DATEUP (MS2/MS3) |
| Număr ventilatoare | 2                                       |
| Alimentare         | 220–240V AC                             |
| Conexiune          | Cablu interconectabil (inclus)          |
| Material           | Oțel vopsit electrostatic               |
| Culoare            | Negru (RAL 9004)                        |
| Greutate           | 1,5 kg                                  |

## 1. Caracteristici Generale & Electrice

|                     |                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------|
| Tip echipament      | Modul ventilație de plafon (Roof Fan Unit)              |
| Domeniu utilizare   | Evacuare aer cald din cabinet rack de podea             |
| Montare             | În tavanul cabinetului (top cover), montaj tip „Zero-U” |
| Număr ventilatoare  | 2                                                       |
| Tensiune alimentare | 220–240V AC                                             |
| Cablare             | Cablu interconectabil inclus                            |

## 2. Caracteristici Mecanice și Materiale

|                  |                                                                 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Material carcasă | Oțel                                                            |
| Finisaj          | Vopsire electrostatică                                          |
| Culoare          | Negru (RAL 9004)                                                |
| Greutate         | 1,5 kg                                                          |
| Integrare        | Compatibil cu decupajul superior al cabinetelor DATEUP de podea |

## 3. Aplicații recomandate

- Răcire activă pentru cabinete rack de podea, prin evacuarea aerului cald din zona superioară.
- Cabinete complet echipate, unde nu există spațiu disponibil pentru module 19" de ventilație (1U).
- Camere tehnice / spații IT, pentru îmbunătățirea circulației aerului în cabinet.
- Suplimentarea sistemelor existente de răcire/ventilație din rack.

## 4. Instrucțiuni / recomandări de instalare

- Deconectați alimentarea cabinetului înainte de montaj.
- Introduceți modulul în decupajul din plafonul cabinetului (top cover) și fixați mecanic conform punctelor de prindere ale rack-ului.
- Conectați cablul interconectabil inclus și asigurați traseul cablului pentru a evita prinderea/îndoirea.
- După instalare, verificați funcționarea ventilatoarelor și evacuarea aerului către exterior.
- Recomandare: mențineți traseele de cablare organizate pentru a nu obstrucționa fluxul de aer în cabinet.

## 5. Avantaje pentru utilizator

- Montaj în plafon (Zero-U): nu consumă spațiu de echipamente în rack.
- Evacuare eficientă a aerului cald din zona superioară a cabinetului.
- Cablu interconectabil inclus – instalare flexibilă și conexiune simplificată.
- Compatibilitate dedicată cu cabinete DATEUP de podea (MS2/MS3).
- Carcasă metalică vopsită electrostatic (durabilitate în utilizare tehnică).