



IQ4 Hub

Tot ceea ce doriți, nimic din ceea ce nu doriți.



Multifuncțional accesibil

Procesor cu 8 nuclee, LTE/3G & Wi-Fi cu două căi, ecran tactil de 7"



PowerManage

Recepția semnalului, configurarea de la distanță și aplicațiile ConnectAlarm și AlarmInstall



Retransmisia sunetului

Audio Bluetooth de pe smartphone-ul dvs. prin difuzoarele de 4 wați



Conexiune Bluetooth

Dezarmare fără atingere în cazul asocierii cu telefonul și redării de muzică



Automatizarea sistemului

Sistem de automatizare Z-Wave 800, automatizare PowerG IOT, lumini, încuietori, termostate



Instalare ușoară

SmartMount, asistent la instalare, diagnosticare pe ecran și multe altele



SPECIFICAȚII

Articole	Parametri	Hub IQ
Afișaj LCD	Dimensiune	LCD 7 inch
	Rezoluție	1024 x 600 pixeli
	Luminozitate	300 cd/m2
	Culori RGB	24 de biți, 16,9 milioane de culori
Ecran tactil	Tip	Sticlă capacitivă
Coduri de utilizator	Până la 242	Pe bază de rol (dealer, instalator, master, utilizator, invitat, constrângere)
Rețea	WiFi	WiFi 802.11 a/b/g/n/ac bandă duală 2,4/5GHz - inclusiv capacitate încorporată de punct de acces
	Celular	LTE Categoria 4 (benzi 2/25, 4/66, 5, 7, 12/17, 13, 14 non-FirstNet, 26)
Z-Wave Plus (800)	Până la 137 de dispozitive	137 în total (până la 80 de lumini, până la 20 de încuietori, până la 10 termostate, până la 6 uși de garaj, până la 21 diverse)
PowerG	Până la 128 de dispozitive	868 MHz, wireless bidirecțional, securizat și criptat cu rază lungă de acțiune
Bluetooth	Dezarmare și streaming audio	Bluetooth Low Energy (BLE) 4.2
Protocolul de comunicare	Comunicarea CMS	Protocol FIBRO compatibil cu receptoarele Sur-Gard si PowerManage
Memorie flash	Stocare internă	16GB NAND Flash
Indicator cu LED	LED de stare	LED RGB full color
Difuzor/Sirenă	4W	Difuzor frontal de 4W + sirenă piezo 85-dB
Microfon	MEMS	1 microfon MEMS (sistem micro-electro-mecanic)
Manevrare	Contact Tamper	Panou dublu și dispozitiv de reglare de perete cu eliberare cu arc și raportare în caz de spargere și apucare
Platformă	Sistem de management	PowerManage: Recepția semnalului, configurarea de la distanță și aplicațiile ConnectAlarm și AlarmInstall
Baterie	Tipul 18650	Litiu Ion reîncărcabilă de 3000mAh nominal pentru peste 24 de ore
Butoane	Buton rezistent	Un singur buton de activare/repaus, toate comenzile utilizatorului prin interfața tactilă
Mecanică	Dimensiuni	6,1"H x 7,5"W x 1"D (155mm x 191mm x 26mm)
Alimentare electrică	DC	7v DC 1000mA CC, intrare 100-240VAC 50/60Hz Adaptor evaluat la 120vAC pentru UL/cUL
Montare	Placă spate	SmartMount pentru montare pe perete inclus. Suport de masă SmartMount opțional
Certificări	EN	EN50131 gradul 2
Temperatură	Operațional	0°C până la 49°C, 32°F până la 120,2°F, până la 93% umiditate relativă, în interior, numai în locații obișnuite uscate
	Depozitare	-20°C la 50°C, -4°F la 122°F
Sistem de operare	Android 9	Interfață cu atingere și glisare pentru securitatea și automatizarea locuințelor
Procesor	8 nuclee	Qualcomm Snapdragon SOM cu 8 nuclee (sistem pe un modul) cu 16 GB de memorie flash NAND