



**CONNECT
ALARM**

IQ4 NS

Sistem de securitate inteligent, accesibil pentru toate locuințele



Accesibil și fără egal

Soluție superioară, de la un capăt la altul



PowerG activat

Cea mai bună gamă, fiabilitate și criptare în industrie



Aplicație flexibilă

Ideală pentru reședințe, cum ar fi unități cu mai multe locuințe, case mici și mijlocii



Automatizare ușoară

Seria Z-Wave 800 și tehnologie PowerG pentru lumini, încălzitori, termostate și multe altele



O platformă

Alăturați-vă ecosistemului IQ în continuă expansiune



Configurare simplă

Instalare ușoară cu aplicația mobilă AlarmInstall pentru instalatori cu platforma PowerManage



PowerG



SPECIFICAȚII

Elemente	Parametri	IQ4 NS
Coduri de utilizator	Până la 242	Pe bază de rol (distribuitor, instalator, master, utilizator, invitat, panică)
Rețea	Wi-Fi	Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, bandă duală, 2,4/5 GHz; include capacitate încorporată de punct de acces
	Celular	Categoria 4 LTE (benzi 2/25, 4/66, 5, 7, 12/17, 13, 14 fără FirstNet, 26)
Protocolul de comunicare	Monitorizarea comunicării	FIBRO compatibil cu receptoarele Sur-Gard și PowerManage
Z-Wave Plus (800)	Până la 137 de dispozitive	137 în total (până la 80 de lumini, până la 20 de încuitori, până la 10 termostate, până la 6 uși de garaj, până la 21 de accesorii)
PowerG	Până la 128 de dispozitive	Wireless bidirecțional, criptat, securizat, cu rază lungă de acțiune, 868 MHz
Platformă	Sistem de management	PowerManage: Recepția semnalului, configurarea de la distanță și aplicațiile ConnectAlarm și AlarmInstall
Bluetooth	Transmiterea sunetului și dezarmarea	Bluetooth low energy (BLE) 4.2
Memorie flash	Stocare internă	16 GB de memorie flash NAND
Indicatoare LED	LED de alimentare, LED de stare	1 LED verde, 1 LED RGB color
Difuzor/Sirenă	2 W	Difuzor frontal de 2 W + sirenă piezoelectrică de 85 dB
Manevrare	Contact Tamper	Panou dublu cu contact Tamper pe perete, eliberare cu arc și rapoarte în caz de furt
Baterie	Tipul 18650	Bateria reîncărcabilă Li-Ion de 3000 mAh durează mai mult de 24 de ore la o încărcare
Butoane	Buton de comandă	Buton unic pentru sincronizare și probleme / alarmă în anunțurile din memorie
Specificații mecanice	Dimensiuni	155 mm înălțime x 191 mm lățime x 26 mm adâncime (6,1" x 7,5" x 1")
Sursa de alimentare	DC	7 VDC 1000 mA DC, intrare 100-240 VAC, 50/60 Hz, adaptor evaluat la 120 VAC pentru UL/cUL
Montare	Placă spate	Buton unic pentru sincronizare și probleme / alarmă în anunțurile din memorie
Certificări	EN	EN51031 gradul 2
Temperatură	Funcționare	0°C până la 49°C (32°F până la 120,2°F), până la 93% umiditate relativă, în interior; utilizare numai în locuri obișnuite uscate
	Depozitare	20 °C la 50 °C (-4 °F la 122 °F)
Sistem de operare	Android 9	Actualizare wireless (OTA), traducere lingvistică, text personalizat în voce
Procesor	8 nuclee	Qualcomm Snapdragon SOM cu 8 nuclee (sistem pe modul) cu 16 GB de memorie flash NAND