



IQ Panel 4

Securitate și mai mare



Caracteristici speciale

Dezarmare Bluetooth fără atingere, detector de geamuri sparte și detector de mișcare încorporate



Cea mai ușoară instalare

Sistem SmartMount, toate antenele interne, asistent de instalare pe ecran



Cameră încorporată

Camă cu unghi larg de 8 MP, 120°, cu FlexTilt. Previzualizare, dezarmare fotografii, videoclipuri de alarmă



Multifuncțional

Comunicație bidirecțională LTE și WI-Fi, interfață duală RF cu PowerG, seria Z-Wave 700, Bluetooth 4.2



Retransmisia sunetului

Audio Bluetooth de pe smartphone-ul dvs. prin difuzoarele de 4 wați



Integrare mai bună

Cel mai bun suport disponibil pentru reședințe, afaceri, ansambluri rezidențiale, spitale și clădiri pentru îngrijirea sănătății



SPECIFICAȚII

Elemente	Parametri	IQ Panel 4
Ecran LCD	Dimensiune	LCD 7 inch
	Rezoluție	1280 × 800 pixeli
	Luminozitate	300 cd/m2
	Culori RGB	24 de biți, 16,9 milioane de culori
Ecran tactil	Tip	Sticlă capacitivă multitactilă
Coduri de utilizator	Până la 242	Pe bază de rol (distribuitor, instalator, master, utilizator, invitați etc.)
Rețea	Wi-Fi	Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac bandă duală 2,4/5 GHz, inclusiv capacitate de punct de acces
	Mobilă	Categoria 4 LTE (benzi 2/25, 4/66, 5, 7, 12/17, 13, 14 fără FirstNet, 26)
Protocolul de comunicare	Comunicarea CMS	FIBRO compatibil cu receptoarele Sur-Gard și PowerManage
Z-Wave 800	Până la 137 de dispozitive	137 în total (până la 80 de lumini, 20 de încuietori, 10 termostate, 6 uși de garaj, 21 alte articole)
PowerG	Până la 128 de dispozitive	Conexiune wireless sigură cu rază lungă de acțiune de 868/433 MHz cu criptare bidirecțională
Bluetooth	Retransmisie cu dezarmare și sunet	Bluetooth Low Energy (BLE) 4.2
Memorie flash	Stocare internă	16 GB de memorie flash NAND
Lumină indicatoare	Lumină indicatoare de stare	3 LED-uri RGB full-color
Difuzor/Sirenă	4 W x 4	4 difuzoare frontale quadrofonic de 4 W și sirenă de 85 de decibeli
Cameră	Cameră frontală	Cameră cu unghi larg de 8 MP, câmp vizual de 120°, focalizare fixă și ajustare FlexTilt
Platformă	Sistem de management	PowerManage: Recepția semnalului, configurarea de la distanță și aplicațiile ConnectAlarm și AlarmInstall
Microfon	MEMS x3	3 microfoane MEMS cu anularea ecoului (sistem micro-electro-mecanic)
Manevrare	Contact Tamper	Panou dublu și dispozitiv de reglare montat pe perete cu eliberare cu arc și rapoarte în caz de spargere și furt
Baterie	Tipul 18650	Bateria reîncărcabilă litiu-ion de 3000 mAh durează mai mult de 24 de ore
Butoane	Buton de comandă	Buton unic pentru reactivare/suspendare; toate comenzile utilizatorului sunt efectuate cu interfață cu ecran tactil
Mecanică	Dimensiuni	155 mm înălțime × 191 mm lățime × 26 mm adâncime. (6,1" × 7,5" × 1")
Sursa de alimentare	DC	Adaptor DC 7 VDC 1000 mA, putere 100-240 VAC 50/60 Hz cu certificare UL/cUL la 120 VAC
Montare	Placă spate	SmartMount inclus pentru montare pe perete sau bază Smart Mount IQ cu subwoofer (vândut separat)
Certificări	EN	EN50131 gradul 2
Temperatură	Funcționare	0°C până la 49°C, 32°F până la 120,2°F, până la 93% umiditate relativă, utilizare numai în interior și în locații uscate
	Depozitare	-20°C la 50°C, -4°F la 122°F
Sistem de operare	Android 9	Interfață de automatizare și securitate cu ecran tactil
Procesor	8 nuclee	Qualcomm Snapdragon SOM cu 8 nuclee (sistem pe modul) cu 16 GB de memorie flash NAND