



PROTECT™ – Singurul sistem de securitate **activ** din lume

Nu există în mod concret o protecție fizică, care să creeze o barieră între infractor și bunurile Dvs.!




Infractorii calificați se pricep din ce în ce mai bine la sistemele de securitate clasice. Știu foarte bine că au la dispoziție mai puțin de 10 minute până la sosirea echipajului de intervenție sau al poliției, în acest timp își finalizează acțiunea și părăsesc obiectivul.

În realitate, pentru finalizarea majorității efracțiilor este nevoie de doar 5 minute. Tot ce aveți nevoie este o protecție suplimentară, care să oprească tentativa de efracție în câteva secunde de la semnalarea acesteia de către sistemul de alarmă.


Sistemul de supraveghere video

Ce valoare are o înregistrare video în care vedem cum bunurile noastre sunt sustrase. Infractorii își acoperă cu grijă fața și astfel nu pot fi identificați. Mai mult de atât, caută echipamentul de înregistrare și îl distrug sau îl sustrag și pe acesta.




Sistemul de alarmă la efracție

După cum bine știm, trecătorii nu reacționează la declanșarea unei sirene de efracție. Infractorii studiază obiceiurile de patrulare a echipajului de intervenție. Astfel pot calcula cât timp au la dispoziție pentru finalizarea efracției. Statisticile arată că timpul necesar pentru furtul dintr-o casă de locuit este de numai 3 minute! Până la sosirea echipajului de intervenție, bunurile Dvs. sunt neprotejate!



Protecția mecanică

Elementele protecției mecanice sunt cel mai ușor de distrus. Gratiile sunt smulse, încuietoriile, geamurile sunt sparte. Dacă nu sunt dotate cu detectori corespunzători, protecția mecanică este ineficăce.



Dacă doriți protecție eficientă, tunul de ceață PROTECT™ este soluția!

În primul moment al efracției, tunul de ceață umple cu ceață densă spațiul de protejat, astfel oprind infractorul. Acesta nu ezită nici o clipă dacă să intre în ceața densă, preferă să dispară rapid de la locul faptei.

Cu experiența noastră profesională, proiectarea atentă și calitatea daneză putem garanta siguranța perfectă pentru Dvs.!


Tunul de ceață este ideal pentru protecția birourilor, clădirilor de birou, sediilor de firmă, magazinelor, depozitelor, caselor de locuit și a vilelor, și se integrează perfect cu orice tip de sistem de alarmă.



Infractorul intră în spațiul protejat, sistemul de alarmă activează instantaneu sistemul PROTECT™, tunul de ceață intră în funcțiune.



După 10 secunde spațiul protejat este umplut cu ceață albă, vizibilitatea fiind redusă la minim.



După 20 de secunde spațiul protejat este plin de ceață densă impenetrabilă, în spațiul protejat nu se poate vedea nimic și astfel nici fura.

Diverse companii din întreaga lume au optat pentru utilizarea tunurilor de ceață PROTECT™:




Utilizați tunul de ceață PROTECT™ pentru protecția bunurilor și valorilor Dvs.!

Caracteristici tehnice tunuri de ceață PROTECT




PROTECT **FOQUS™**

spații până la 25
m²




PROTECT **QUMULUS®**

Case de locuit,
birouri, case de
schimb, ATM




PROTECT **600i™**

Spații de dimensiuni
medii, case de locuit
birouri, magazine,
magazine de bijuterii



PROTECT **1100i™**

Spații mai mari, stații de
alimentare carburanți,
supermarket, depozite
medii



PROTECT **2200i™**

Birouri și magazine
mai mari, centre
comerciale, depozite

Capacitate generare ceață	8 m ² (~10 sec.*), 16 m ² (~20 sec.*), 25 m ² (~30 sec.*)	60 sec.: 400 m ³ (200*)	30 sec. TURBO: 600 m ³ (300*); 60 sec.: 700 m ³ (350*); 60 sec. + 9 min. puls: 1700 m ³ (850*)	60 sec.: 1300 m ³ (650*), 60 sec. + 4 min. puls: 1700 m ³ (850*)	60 sec.: 2700 m ³ (1350*); 70 sec.: 2875 m ³ (1435*); 60 sec. + 10 min. puls: 3700 m ³ (1850*)
Setări generare ceață	3 intervale 8, 16, 25 m ²	3 intervale 140-400 m ³	3 intervale 290-700m ³	4 intervale 500-1300 m ³	4 intervale 900-2875 m ³
Capacitate totală cu rezervor plin	4800 m ³	1800 m ³	4800 m ³		13200 m ³
Rezervor de fluid	1,1 litri	0,4 litri	1,1 litri		3 litri
Supraveghere nivel de fluid	Da	Nu	Da		
Nr. activări 60 sec. cu rezervor plin	20	4	7	4	5
Funcție puls	Da (3 setări)	Da (2 setări)	Da		
Tensiune alimentare	230 V, 50 Hz				
Consum	700 W	1050 W		1350 W	1680 W
Consum în starea de veghe (după încălzire)	55 W	60 W (în medie)		70 W (în medie)	80 W (în medie)
Consum în starea de veghe (încălzire dezactivată)	5-10 W				
Durata încălzire inițială	7 min.	8-10 min.	15 min.	25 min.	30 min.
Durata încălzire după activare	0-3 min.	0-5 min.		0-8 min.	0-14 min.
Temperatura de funcționare	5 / 80 °C	5 / 80 °C	5 / 80 °C	5 / 80 °C	5 / 80 °C
Intrări	5 semnale				
Ieșiri	3 semnale	2 semnale	3 semnale		
Setări comandă	comutatoare DIP				
Acumulatori (2 x 12 V, 1,2 Ah)	Pentru electronică și pompă				
Funcționare cu acumulatori	1 oră		3 ore		
Încărcare automată acumulatori	Da				
Semnale / Indicații	Optic, sonor și electronic				
Afișaj stare PCB	Da				
Afișaj LED carcasă	Nu		Da		
Dimensiuni	Î:400, L:240, A:135 (mm)	Î:580 x L:140 x A:148 (mm)	Î:475, L:332, A:154 (mm)	Î:475, L:332, A:174 (mm)	Î:633, L:350, A:172 (mm)
Greutate	7 kg	8 kg	12,6 kg	16 kg	24,8 kg
4 tipuri de duze de precizie	2 tipuri (dreaptă, o ieșire 30°)	2 tipuri (dreaptă, o ieșire 30°)	Da		
Protecție duză	Nu		Da		
Culoare carcasă	○ Alb	● Negru / ○ Alb			

* m³ ceață conform standardului SR EN 50131-8.