

SK-TS2

Interfon de bloc GSM

INSTALARE RAPIDA

SK-TS2 este un interfon GSM ce nu necesita posturi de interior si, implicit, o cablare complexa, anevoioasa, deseori limitata de constrangeri arhitecturale.

ACCESIBILITATE

Cu noul interfon marca Secpral utilizatorii vor putea interactiona si permite persoanelor accesul in cladire de la distanta, chiar si atunci cand nu sunt acasa. In plus, locatarii vor avea acces in cladire folosind un card sau un tag RFID, unic si neclonabil.

PROGRAMARE USOARA

Programarea se face prin intermediul interfetei WEB, de pe un laptop, tableta sau smartphone. Aceasta interfata este disponibila prin activarea modulului AP al interfonului.

- Tastatura inox iluminata
- Apelare directa prin tastarea numarului de apartament sau cautare in lista cu ajutorul sagetilor
- 300 de apartamente
- 3 numere de telefon pe apartament
- Cititor de proximitate incorporat
- 5 carduri per apartament
- Acces cu card, cod sau prin apel telefonic
- Programare de la distanta prin aplicatie Android la versiunea Ts2 v2



CARACTERISTICI

Parametri audio

Comunicatie audio bidirectionala
Microfon omnidirectional incorporat
Difuzor incorporat
Suprimarea zgomotului ambiental si anulara ecoului

Parametri de control acces

Frecventa de citire card - 13.56 MHz
Tip card - Mifare
O iesire de releu (max 5A/125V)

General

Tastatura inox iluminata
Ecran LCD
Alimentare - 12VDC
Consum - 500mA
Nivel protectie - IP65
Temperatura de functionare - de la -30°C la 50°C
Functioneaza la umiditate cuprinsa intre 10% si 95%
Instalare - aplicata
Dimensiuni - 260mm x 120mm x 35~55mm