



CABLURI PENTRU SISTEME DE SECURITATE SERIA AF

CABLURI SISTEM DE SIGURANȚĂ SERIA AF

CABLURI MULTICORE ECRANATE



INSTALARE FIXĂ



COMPOZIȚIE - COMPOZIȚIE

conductoare / sârmă de cupru nud flexibil

izolare / izolare PVC ignifug / PVC ignifug

colorare anime / culoare de bază Cod de culoare CEAM / cod de culoare CEAM

asamblare / asamblare miezuri izolate unite între ele și în nfășurate cu bandă PET / miezuri pliate în nfășurate la nivel global cu bandă PET ecranare / ecranare bandă metalică cu conductor de continuitate flexibil / bandă metalică cu fir de scurgere flexibil de cupru

manta exterioară / manta exterioară PVC ignifug - culoare albă / PVC ignifug - culoare albă

SECȚIUNEA 0,22 mm2 - SECȚIUNEA TRANSVERSALĂ 0,22 mm2

formare - formare	40,22	ora 20,22	60,22	80,22	100,22	120,22	160,22
articol - articol	2AF22	4AF22	6AF22	8AF22	10AF22	12AF22	16AF22
cod - număr extern al	0201002	0201004	0201006	0201008	0201010	0201012	0201016
piesei nom. [mm]	3.3	4.0	4.6	5.0	5.6	6.1	6.5
nominal exterior [mm]							
greutate indicativă	15.6	23.6	32.9	38.9	46.0	55.2	70.3
[kg/km] aprox..							

greutate [kg/km] rezistență maximă a conductorului: 105 /km

SECȚIUNEA 0,22 mm2 + 0,50 mm2 - SECȚIUNEA TRANSVERSALĂ 0,22 mm2 + 0,50 mm2

formare - formare	20,50	20,50 + 20,22 20,50 + 40,22 20,50 + 50,22 20,50 + 60,22 20,50 + 80,22 20,50 + 100,22					
articol - articol	2AF50	4AF50	6AF50	7AF50	8AF50	10AF50	12AF50
cod - număr extern al	0201052	0201054	0201056	0201057	0201058	0201060	0201062
piesei nom. [mm]	4.3	4.5	5.0	5.3	5.6	6.2	6.4
nominal exterior [mm]							
greutate indicativă	26.3	32.7	41.3	47.1	49.0	59.3	69.0
[kg/km] aprox..							

greutate [kg/km] rezistență maximă a conductorului: 105 /km (0,22 mm2) - 39 /km (0,50 mm2)

SECȚIUNEA 0,22 mm2 + 0,75 mm2 - SECȚIUNEA TRANSVERSALĂ 0,22 mm2 + 0,75 mm2

formare - formare	20,75	20,75 + 20,22 20,75 + 40,22 20,75 + 50,22 20,75 + 50,22 20,75 + 80,22 20,75 + 100,22					
articol - articol	2AF75	4AF75	6AF75	7AF75	8AF75	10AF75	12AF75
cod - număr extern al	0201076	0201078	0201080	0201081	0201082	0201084	0201086
piesei nom. [mm]	4.6	5.0	5.2	5.7	5.6	6.4	6.4
nominal exterior [mm]							
greutate indicativă	35.7	42.9	47.7	50.6	55.2	63.4	69.8
[kg/km] aprox..							

greutate [kg/km] rezistență maximă a conductorului: 105 /km (0,22 mm2) - 26 /km (0,75 mm2)

ALTE PROPRIETATI

tensiune de testare / tensiune de testare rezistență de izolație / rezistență de izolație 2,0 kVAc 200 Mkm

tensiune maximă de funcționare / tensiune maximă de funcționare 150V - nu pentru scopuri de alimentare / nu pentru scopuri de alimentare

temperatura de funcționare / temperatura de funcționare -10°C / +80°C raza

minima de indoire / raza minimă de indoire 6 exterioră / 6 exterioră

Standard de referință / Standard de referință - CEI 20-52 - CEI 20-35 - CEI 20-22 III - IEC 60332-3-24

aplicații comune / aplicații comune ambalaje - sisteme de siguranță

disponibile / ambalaje disponibile variante - 100 m (bobină / bobină) - 500/1000 m (bobină / bobină)

constructive / alte versiuni constructive la cerere, versiuni compuse din până la 25 elemente / la cerere, formare până la 25 miezuri

CULOAREA MIEZULUI IZOLAT (0,22 mm2) - COD CULOAREA MIEZULUI (0,22 mm2)

1 galben - galben 2
verde - verde 3 alb
alb 4 roșu - roșu u
5 albastru deschis
- albastru deschis
6 portocaliu - portocaliu 11 galben/alb - galben /alb 7 gri - gri 12 galben/roșu -
galben/roșu 8 maro - maro 13 galben/albastru - galben/albastru 9 roz - roz
14 galben/gri - galben /gri 10 negru - negru 15 galben/maro - galben/maro

16 galben/negru - galben/
negru 17 verde/alb - verde/alb
18 verde/roșu - verde/roșu 19
verde/portocaliu - verde/portocaliu
20 verde/gri - verde/gri

21 verde/maro - verde/maro
22 verde/roz - verde/roz
23 verde/negru - verde/negru
24 alb/roșu - alb/roșu
25 alb/albastru - alb/albastru